

CONQUEROR 3000 MX 15W/40

API CI-4 ACEA E7

Doill Ağır Hizmet - Araç Yağı

Motor Yağ

Mineral

Kullanımı

Doill CONQUEROR 3000 MX 15W/40, Dinamik Koruma yağları, gelişmiş motorlarda bulunan tüm basınç ve sıcaklık aralıklarında pistonlardaki yüksek sıcaklıklardan, supap gruplarındaki son derece aşır yüklerle kadar - motoru koruyacak ve şartlara uyum sağlayacak yüksek performanslı katıqları içermektedir. Özellikle farklı marka araçlara sahip filolar için tek tip yağ olup ekstra aktif katıqlar sayesinde yüksek performanslı motorlarda oluşabilen zararlı kurumu ve partikülleri kontrol edip uzaklaştırarak mükemmel kurum ve viskozite kontrolü, aşınmaya karşı üstün koruma sağlar.

Doill CONQUEROR 3000 MX 15W/40, Avrupa, ABD ve Japonya üretimi olan son teknoloji, yüksek güçlü, ağır hizmet dizel motorların karayolu ve iş makinası uygulamalarında üstün koruma ve performans sağlar.

Performansı

Doill CONQUEROR 3000 MX 15W/40 motor yağı, aracınızda sağladığı performanslar:

- Aşınmaya karşı koruma (motorun ve motor parçalarının, tahribat görmeden daha uzun süre çalışmasını sağlar)
- Yüksek TBN değeri sayesinde, piston temiz kalmasını sağlar.
- Motoru aşırı basınç altında bile tüm boşaltma aralığı boyunca korur.
- Çeşitli sürüş koşulları ve sıcaklıklarda kanıtlanmış performans sunar.
- Kompresör verimliliği sağlar.
- Oksidasyon kontrolü sağlayarak, çamurlaşmış yapılarda azalma sağlar ve pompalama kayıpları önler.
- Yağ kalınlaşmasına, yüksek sıcaklık tortularına, çamur oluşumuna ve yağın bozulmasına karşı olağanüstü koruma sağlar.

Kullanım Alanları

Doill CONQUEROR 3000 MX 15W/40, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 ve US 2002 gibi birçok gelişmiş, düşük emisyonlu motorlarda kullanıma uygundur. Özellikle düşük emisyonlu ve dizel partikül filtreli (DPF) yeni nesil motorlarda daha gelişmiş performans ve koruma sağlamak için düşük emisyonlu Low SAPS ürünümüz olan Doill Conqueror 6000 LM 10W/40 E9 tavsiye edilmektedir.

- Düşük kükürtlü dizel yakıt ve pek çok biyodizel yakıt formülasyonu kullanan Ağır Hizmet Dizel Motorları
- Doğal Emişli ve Turboşarjlı Dizel Motorlu Ekipmanlar
- Karayollarında Kısa ve Uzun Mesafe Kamyon ve Otobüsler
- Arazide Madencilik, İnşaat ve Tarım Ekipmanları

Öneriler

- **Doill CONQUEROR 3000 MX 15W/40**, sadece benzeri özellikteki ürünler ile karıştırılabilir.
- Ürünü profesyonel destek alarak değiştirin.
- Ürünü kullanmadan önce, araç kullanım kitapçığı bakın.
- Ürün kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Doill ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki performans seviyelerini karşılar veya geçer:

• ACEA: E4/E7-8	• CNG City Bus
• ACEA: A3/B4-16	• Mack EO-M Plus
• API: CI-4	• MACK EO-M, EO-M+
• API: SJ/SL	• MAN 3275 - 1
• Global DHD-1	• Mercedes-Benz 228.3
• Caterpillar ECF-1-A	• Renault Trucks RLD-2
• Cummins CES 20078,77,76,75,72,71	• VOLVO VDS-3
• MTU Type 2	• ISUZU
• DETROIT DIESEL DDC 93K215	• SCANIA
• DEUTZ DQC III-10	• DAF
• JASO DH-1 Level	• IVECO – T2E7



Conqueror Serisi

Hedefinize durmaksızın ilerlemenizi sağlamak amacıyla ve motor aşınmasına karşı korumada yardımcı olmak için Doill Conqueror'u geliştirdik. Doill Conqueror, farklı sürüş koşullarında yüksek performans sağlar. Doill ailesi olarak yolda meydana gelecek aksaklıkların yolculuk kalitenizi düşürmesini istemiyoruz. Doill Conqueror serisini, uzun yolculuklarda hedefinize varmanıza yardımcı olmak için geliştirdik.

Özellikler ve Spesifikasyonları

Viskozite Sınıfı, SAE	15W/40
Kinematik Viskozitesi @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14.6
Kinematik Viskozitesi @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	109
Viskozite İndeksi, ASTM D2270	142
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-36
MRV @ -20 °C, cP, ASTM D5293	6650
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	1
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	230
Total Baz Numarası, mgKOH/g, ASTM D2896	9,2
Yoğunluk @ 15 °C, g/cm ³ , ASTM D4052	0.867

Doill CONQUEROR 3000 MX 15W/40
09 January 2019

Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Doğan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Şirketi'nin lisans altında kullanılan ticari markalarıdır.

Bu veri sayfası ve içerdiği bilgilerin basım tarihi itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Ancak, doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya zımni hiçbir garanti veya beyanda bulunulmaz. Sağlanan veriler, laboratuvar koşullarındaki standart testlere dayanmaktadır ve yalnızca kılavuz olarak verilmiştir. Kullanıcıların bu veri sayfasının en son sürümüne başvurduklarından emin olmaları önerilir. Ürünleri güvenli bir şekilde değerlendirmek ve kullanmak, amaçlanan uygulamaya, uygunluğu değerlendirmek ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak kullanıcının sorumluluğundadır. Tüm ürünlerimiz için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları mevcuttur ve ürünün depolanması, güvenli kullanımı ve imhası ile ilgili uygun bilgiler için başvurulmalıdır. Malzemenin anormal kullanımından, tavsiyelere uyulmamasından veya malzemenin doğasından kaynaklanan tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma için sorumluluk kabul edilmez. Sağlanan tüm ürünler, hizmetler ve bilgiler standart satış koşullarımız kapsamında sağlanmaktadır. Daha fazla bilgi için +90 850 302 41 40 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Lubricant Is Our Business

Contact Us: +90 850 302 41 40

www.doill.com.tr

e-mail: info@doill.com.tr

doill

Doğan Boya Makine ve Kimya Sanayi LTD. ŞTİ.
Tüm Hakları Saklıdır.