

TESLA RTX 2000 15W/40

API SL/CF ACEA A3/B4

Doill Otomobil-Araç Motor Yağı

Motor Yağı

Mineral

Kullanımı

Doill Tesla RTX 2000 15W/40 mükemmel performans sağlayan iki dereceli motor yağıdır.

Doill Tesla RTX 2000 15W/40 her şartlar altında, hareket halindeki motorlarda, motor koruması ve üstün performans sağlamak için ekstra yüksek seviyede, performanslı özelliklerle dizayn ve formüle edilmiştir. Üstün termal ve oksidasyon kararlılığı sağlayabilmek için ayrıcalıkla formüle edilmiş yüksek kaliteli baz yağları ve zengin katıklar kullanılmıştır. Doill Tesla 15W/40 formülasyonu, yüksek çalışma sıcaklıklarında minimum yağ kalınlaşması, mükemmel depolama kontrolü ve motor aşınmasının azalmasını sağlar.

Performans

Doill TESLA RTX 2000 15W/40 mineral motor yağı, aracınızda sağladığı performanslar:

- Motor çamuruna karşı üstün koruma sağlar
- Viskoziteye ve termal bozulmaya karşı gelişmiş koruma.
- Motorunuzun ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için üstün kaliteli baz yağlar ve aşınma önleyici katkı maddeleri.
- Yağ tüketimini en aza indirmeye yardımcı olur
- Yağ değişimleri arasında 4000 mile kadar koruma sağlar.

Kullanım Alanı

Doill TESLA RTX 2000 15W/40, üreticinin ACEA A3/B3, SL/CF ve daha önceki özelliklerde 15W/40 yağlayıcı önerdiği otomotiv ve hafif ticari araç benzinli, dizel ve LPG motorlarında kullanıma uygundur.

Öneriler

- **Doill TESLA RTX 2000 15W/40**, sadece benzeri özellikteki ürünler ile karıştırılabilir.
- Ürünü profesyonel destek alarak değiştirin.
- Ürünü kullanmadan önce, araç kullanım kitapçığı bakın.
- Ürün kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Doill ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki performans seviyelerini karşılar veya geçer:

ACEA A3/B4

API SL/CF



Özellikler ve Spesifikasyonları

Viskozite Sınıfı, SAE	15W/40
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14.5
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	106
Viskozite İndeksi, ASTM D2270	140
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-30
Alevlenme Noktası, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	224
Yoğunluk @ 15 °C, g/cm ³ , ASTM D4052	0.865

Doill TESLA RTX 2000 15W/40
12 Şubat 2018

Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Doğan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Şirketi'nin lisans altında kullanılan ticari markalarıdır.

Bu veri sayfası ve içerdiği bilgilerin basım tarihi itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Ancak, doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya zımni hiçbir garanti veya beyanda bulunulmaz. Sağlanan veriler, laboratuvar koşullarındaki standart testlere dayanmaktadır ve yalnızca kılavuz olarak verilmiştir. Kullanıcıların bu veri sayfasının en son sürümüne başvurdıklarından emin olmaları önerilir. Ürünleri güvenli bir şekilde değerlendirmek ve kullanmak, amaçlanan uygulamaya, uygunluğu değerlendirmek ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak kullanıcının sorumluluğundadır. Tüm ürünlerimiz için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları mevcuttur ve ürünün depolanması, güvenli kullanımı ve imhası ile ilgili uygun bilgiler için başvurulmalıdır. Malzemenin anormal kullanımından, tavsiyelere uyulmamasından veya malzemenin doğasından kaynaklanan tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma için sorumluluk kabul edilmez. Sağlanan tüm ürünler, hizmetler ve bilgiler standart satış koşullarımız kapsamında sağlanmaktadır. Daha fazla bilgi için +90 850 302 41 40 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Lubricant Is Our Business

Biz Arayın: +90 850 302 41 40

www.doill.com.tr

e-mail: info@doill.com.tr