

TESLA RTX 3000 10W/40

API SL/CF ACEA A3/B4

Doill Otomobil-Araç Motor Yağı

Motor Yağı

Mineral

Kullanımı

Doill TESLA RTX 3000 10W/40

- LGP kullanan yeni nesil motorlar için özel olarak tasarlanmıştır.
- Tüm benzinli binek ve ticari araçlar için önerilir.
- Dizel motorlu binek ve ticari araçlar içinde kullanılabilir.

Daha iyi bir deneyim için **doill MASTER xp3000 10W/40** kullanılması önerilir.

Performans

Doill TESLA RTX 3000 10W/40 mineral motor yağı, aracınızda sağladığı performanslar:

- Motor çamuruna karşı üstün koruma sağlar
- Viskoziteye ve termal bozulmaya karşı gelişmiş koruma.
- Motorunuzun ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için üstün kaliteli baz yağlar ve aşınma önleyici katkı maddeleri.
- Yağ tüketimini en aza indirmeye yardımcı olur
- Yağ değişimleri arasında 5000 mile kadar koruma sağlar.

Kullanım Alanı

Doill TESLA RTX 3000 10W/40, üreticinin ACEA A3/B3, SL/CF ve daha önceki özelliklerde 10W/40 yağlayıcı önerdiği otomotiv ve hafif ticari araç benzinli, dizel ve LPG motorlarında kullanıma uygundur.

Öneriler

- **Doill TESLA RTX 3000 10W/40**, sadece benzeri özellikteki ürünler ile karıştırılabilir.
- Ürünü profesyonel destek alarak değiştirin.
- Ürünü kullanmadan önce, araç kullanım kitapçığı bakın.
- Ürün kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Doill ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki performans seviyelerini karşılar veya geçer:

ACEA	A3/B4
API	SL/CF



Özellikler ve Spesifikasyonları

Viskozite Sınıfı, SAE	10W/40
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14.5
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	97
Viskozite İndeksi, ASTM D2270	155
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-39
Alevlenme Noktası, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	224
Yoğunluk @ 15 °C, g/cm ³ , ASTM D4052	0.865

Doill TESLA RTX 2000 10W/40
12 Nisan 2019

Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Doğan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Şirketi'nin lisans altında kullanılan ticari markalarıdır.

Bu veri sayfası ve içerdiği bilgilerin basım tarihi itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Ancak, doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya zımni hiçbir garanti veya beyanda bulunulmaz. Sağlanan veriler, laboratuvar koşullarındaki standart testlere dayanmaktadır ve yalnızca kılavuz olarak verilmiştir. Kullanıcıların bu veri sayfasının en son sürümüne başvurduklarından emin olmaları önerilir. Ürünleri güvenli bir şekilde değerlendirmek ve kullanmak, amaçlanan uygulamaya, uygunluğu değerlendirmek ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak kullanıcıların sorumluluğundadır. Tüm ürünlerimiz için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları mevcuttur ve ürünün depolanması, güvenli kullanımı ve imhası ile ilgili uygun bilgiler için başvurulmalıdır. Malzemenin anormal kullanımından, tavsiyelere uyulmamasından veya malzemenin doğasından kaynaklanan tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma için sorumluluk kabul edilmez. Sağlanan tüm ürünler, hizmetler ve bilgiler standart satış koşullarımız kapsamında sağlanmaktadır. Daha fazla bilgi için +90 850 302 41 40 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Lubricant Is Our Business

Biz Arayın: +90 850 302 41 40

www.doill.com.tr

e-mail: info@doill.com.tr